



- Helt färdigmonterad vindstrappa tillverkad av material i högsta kvalitet
- Vit hdf-board på luckans båda sidor (grundmålad).
- Enkel och säker att öppna och stänga. Karm med 2 st utjämningsfjädrar samt lucka med spanjolettlås.
- 50 mm isolering! UP-värde 0,67 W/m<sup>2</sup>°C.
- Trappan vikts ihop i tre sektioner på luckans insida och tar mycket liten plats på vinden.
- Plastfötter som extra skydd för golvet.
- Vikttestad till 150 kg.
- Vindstrappan uppfyller europeisk säkerhetsstandard DIN 4570.
- Karmyttermått 540 x 1130 mm. Finns även i karmyttermått 690 x 1130 mm.
- Utnyttja vinden som förvaringsutrymme.

Karmyttermått B + L mm	Max takhöjd mm	Utvikingsmått mot vägg mm	Karmhöjd mm	Takhöjd på vinden mm	Utvikingsmått på golv mm	
540 x 1130	2750 (*)	610	160	390	1200	
690 x 1130	2750 (*)	610	160	390	1200	
UP-värde	Isolering mm stenull	Stegbredd mm	Steghöjd mm	Stegtjocklek mm	Stegdjup mm	Stegens sidostycke mm
0,67 W/m <sup>2</sup> °C	50	400	250	28	82	28x82

(\*) Extra tillbehör:

Förlängningsdel:

Klarar takhöjd på maximalt 3150 mm med högst 350 mm bjälklagstjocklek.

Klarar takhöjd på maximalt 3000 mm med över 350 mm bjälklagstjocklek.

**Kontakta oss för offert!**  
[info@inflexor.se](mailto:info@inflexor.se)

