



- Helt färdigmonterad vindstrappa tillverkad av material i högsta kvalitet
- Vitmålad ställlucka. Foderbildande karm.
- Enkel och säker att öppna och stänga. Karm med 2 st utjämningsfjädrar samt lucka med spanjolettlås.
- 60 mm isolering! UP-värde 1,3 W/m²°C.
- Trappan vikts ihop i tre sektioner på luckans insida och tar mycket liten plats på vinden.
- Plastfötter som extra skydd för golvet.
- Vikttestad till 150 kg.
- Vindstrappan uppfyller europeisk säkerhetsstandard DIN 4570.
- Karmyttermått 540 x 1090 mm, 690 x 1090 mm samt 690 x 1390 mm.
- Utnyttja vinden som förvaringsutrymme.

Karmyttermått B + L mm	Max takhöjd mm	Utvikingsmått mot vägg mm	Karmhöjd mm	Takhöjd på vinden mm	Utvikingsmått på golv mm
540 x 1090	2750	650	180	390	1200
690 x 1090	2750	650	180	390	1200
690 x 1390	2750	650	180	390	1200

UP-värde	Isolering mm stenull	Stegbredd mm	Steghöjd mm	Stegtjocklek mm	Stegdjup mm	Stegens sidostycke mm
1,3 W/m ² °C	60	400	250	28	80	28x82

(*) Extra tillbehör:

Förlängningsdel:

Klarar takhöjd på maximalt 3100 mm med
högst 350 mm bjälklagstjocklek.

Klarar takhöjd på maximalt 2950 mm med
över 350 mm bjälklagstjocklek.

Kontakta oss för offert!
info@inflexor.se

