

ORIVENT 70

FASADLUCKA

Rökluckor av högsta kvalitet anpassat för nordiskt klimat. Samtliga rökluckor finns i CE-godkänt (EN 12101-2) utförande såväl med gasfjäder (hållmagnet) som med elmotor.

EGENSKAPER

- **KARMAR**
Orivent 70/SI - Aluminium (standard)
Orivent 70/SL - Stålkarm
- **Front**
Orivent 70/SI - Glas (2 eller 3-skikt)
Orivent 70/SL - Täckt lock
- **ÖPPNARE**
Elmotoröppnare 24/ VDC
Gasfjäder med hållmagnet (24V)
- **TERMISK FÖRMÅGA**
Täckt lock:
Stål U-värde 2,0 W/m²K
Alu U-värde 1,2 W/m²K

Glas:
Alu U-värde 1,3 W/m²K
- **TILLBEHÖR**
Inbrottsgaller (# 100 x 350 Ø12 mm)
Gränslägesbrytare (NO/NC)

DIMENSIONER

Karmyttermåt (U3-mått)	Vikt* (kg)	Strömbehov hållmagnet	Strömbehov motor (24 VDC)	Effektiv yta m ² (Cv-värde)
990 x 990	30	0,04	1,0	0,55
1190 x 890	33	0,04	1,0	0,59
1190 x 1190	37	0,04	1,0	0,66
1990 x 990	64	0,04	1,0	1,10

STORLEKAR I ÖVRIGT KUNDORDERSTYRT!



Brandklass B600 (Stål) och B300 (Alu)
Vindlast WL 1500

 **Inflexor**

IF-S107-1402/1